

## Produktbeschreibung

Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis mit fein genarbter Oberfläche für die Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen.

## Haftklebstoff

Modifiziertes Polyacrylat, geringe Klebkrafteinstellung.

## Anwendungsbereich

Die Montagefolie wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die eine außergewöhnlich geringe Klebkraft erfordern.

## Technische Daten

<b>Dicke*</b> (Folie mit Klebstoff)	0,145 mm
<b>Gewicht*</b> (Folie mit Klebstoff)	105 g/m <sup>2</sup>
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, nach 20 min, rostfreier Stahl)	1 N/25 mm
<b>Reißfestigkeit</b> (DIN EN ISO 527)	Längs: Min. 20 MPa Quer: Min. 20 MPa
<b>Reißdehnung</b> (DIN EN ISO 527)	Längs: Min. 450% Quer: Min. 450%
<b>Lagerfähigkeit**</b>	2 Jahre
<b>Verklebungstemperatur</b>	> +10° C

\* Durchschnittswert    \*\* in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORATAPE® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORATAPE® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORATAPE® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORATAPE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

